



EDS-S-48

Product key: ERSS-48-0-PH2-15C

Schroef met diameter 4.8mm voor verwerking in een staalplaat > 0.70 ≤ 0.88mm. Voorzien van een EF kopmarkering met bitopname PH2. De schroef heeft een geharde S-punt en het materiaal is staal verzinkt met een Magni-Silver coating welke voldoet aan 15-cycli Kesternich volgens ETA 06-007. De inbreng



OMSCHRIJVING

Schroef met diameter 4.8mm voor verwerking in een staalplaat > 0.70 ≤ 0.88mm. Voorzien van een EF kopmarkering met bitopname PH2. De schroef heeft een geharde S-punt en het materiaal is staal verzinkt met een Magni-Silver coating welke voldoet aan 15-cycli Kesternich volgens ETA 06-007. De inbreng diepte is 20mm door de stalen dakplaat.

SPECIFICATIES

Product Key	ERSS-48-0-PH2-15C
Artikelcategorie	EDS-S-48
Schroef diameter	4.8mm
Verwerkbaar in	Staalplaat > 0.70 ≤ 0.88mm
Type punt	Geharde S-punt
Bitopname	Platkop PH2
Materiaal schroef	Staal verzinkt
Coating schroef	Magni-Silver coating
Corrosiebestendigheid schroef	15-cycli Kesternich
Certificering schroef	ETA 23/0651
Optisch kenmerk schroef	EF Kopmarkering
Verwerkingsvoorschrift	Staal: 20 mm door de stalen dakplaat