

Stalen ondergrond ≤ max 2 x 1.25 mm

EUROFAST® EDS-B-4.8

I 5-CYCLI KESTERNICH



Torx 25 bitopname
Incl. EF-kopmarkering



Materiaal

Staal verzinkt met
Magni-Silver coating

Staaldikte
≤ max 2 x 1.25 mm



Aanbevolen doorsteek lengte
20 mm door de stalen dakplaat

Punt
Gereduceerde boorpunt

Stalen ondergrond ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Afmetingen			
	Ø	Schroef	Draad	
EDS-B-48035	4.8	35	35	1000
EDS-B-48050	4.8	50	50	1000
EDS-B-48060	4.8	60	50	1000
EDS-B-48070	4.8	70	50	1000
EDS-B-48080	4.8	80	50	1000
EDS-B-48090	4.8	90	50	1000
EDS-B-48100	4.8	100	80	500
EDS-B-48110	4.8	110	80	500
EDS-B-48120	4.8	120	80	500
EDS-B-48130	4.8	130	100	500
EDS-B-48140	4.8	140	100	500
EDS-B-48150	4.8	150	100	500
EDS-B-48180	4.8	180	120	500
EDS-B-48210	4.8	210	120	500
EDS-B-48240	4.8	240	120	500
EDS-B-48260	4.8	260	120	500
EDS-B-48280	4.8	280	120	500
EDS-B-48300	4.8	300	120	500