



CP-PP-48

Product key: CP-PP-48

Niet voorgemonteerde drukverdeelplaat-schroef combinatie voor verwerking in een staalplaat > 0.70 ≤ 0.88mm. Schroef met diameter 4.8mm. Voorzien van een EF kopmarkering met bitopname PH2. De schroef heeft een geharde S-punt en het materiaal is staal verzinkt met een Magni-Silver coating. Wordt



OMSCHRIJVING

Niet voorgemonteerde drukverdeelplaat-schroef combinatie voor verwerking in een staalplaat > 0.70 ≤ 0.88mm. Schroef met diameter 4.8mm. Voorzien van een EF kopmarkering met bitopname PH2. De schroef heeft een geharde S-punt en het materiaal is staal verzinkt met een Magni-Silver coating. Wordt geleverd met een metalen drukverdeelplaat met diameter 70mm met dikte 0,5mm met een gat diameter van 5.0mm met normale kom met EF kopmarkering. Deze is voorzien van Aluzinc coating welke voldoet aan 15-ycli Kesternich volgens ETA 06-007. De inbreng diepte is 20mm door de stalen dakplaat.

SPECIFICATIES

Product Key	CP-PP-48
Artikelcategorie	CP-PP-48
Schroef diameter	4.8mm
Verwerkbaar in	Staalplaat > 0.70 ≤ 0.88mm
Type punt	Geharde S-punt
Bitopname	Platkop PH2
Materiaal schroef	Staal verzinkt
Coating schroef	Magni-Silver coating
Corrosiebestendigheid schroef	15-ycli Kesternich
Certificering schroef	ETA 23/0651
Optisch kenmerk schroef	EF Kopmarkering
Verwerkingsvoorschrift	Staal: 20 mm door de stalen dakplaat
Diameter gat	5.0mm
Type kom	Normale kom
Materiaal drukverdeelplaat	Aluzinc
Dikte drukverdeelplaat	0.5mm
Corrosiebestendigheid drukverdeelplaat	15-ycli Kesternich
Optisch kenmerk drukverdeelplaat	EF markering
Certificering drukverdeelplaat	ETA 23/0651