

Krachtige brandersets

Pro 88



Pro 88 Roof kit



Systeem



Varkenshaar brander artikel nr.	345000
Branderdiameter Ø (mm)	50
Gasverbruik, g/h bij een druk van 4 bar	6 700
Warmte-effect (kW)	86

Aansluiting voor slangen van 4 mm en 6,3 mm

Pro Turboroof 50 BSP 3/8" LH



Technische eigenschappen	
Branderdiameter Ø (mm)	50
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	6 700
Warmte-effect (kW)	86
Lengte van de halspijp (mm)	180

Slangaansluitingen	Art. nr.
BSP 3/8" LH	344441

Pro Turboroof 60 BSP 3/8" LH



Technische eigenschappen	
Branderdiameter Ø (mm)	60
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	8 250
Warmte-effect (kW)	114
Lengte van de halspijp (mm)	500

Slangaansluitingen	Art. nr.
BSP 3/8" LH	346041

Speciale robuuste toorts 6250



Handgreep artikel nr.	625010
Branderdiameter Ø (mm)	50
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	4 800
Warmte-effect (kW)	57
Lengte van de halspijp (mm)	400

Slangaansluiting BSP3/8"G